

KODAK NEXPRESS plus

Leistungsmerkmale/Systemspezifikationen

Merkmal	Leistung
Druckgeschwindigkeit	4.200 Bg. A4 (4/0 oder 5/0) pro Stunde 2.100 Bg. A4 (4/4 oder 5/5) pro Stunde 2.100 Bg. A3 (4/0 oder 5/0) pro Stunde 1.050 Bg. A3 (4/4 oder 5/5) pro Stunde
Gesamt-Systemgeschwindigkeit	Nach dem Drucken der ersten Seite werden die Aufträge mit voller Druckgeschwindigkeit gedruckt. Die Zeit bis zur ersten Seite richtet sich nach der Menge der Bilder und Grafiken bzw. der Textmenge auf einer Seite sowie dem Anteil variabler und statischer Daten.
Bedruckstoffe	Papier: ungestrichenes, matt gestrichen, glanz gestrichen, guss gestrichen und strukturiertes, holzfreies Recyclingpapier, einschließlich einer großen Auswahl an Standard-Offsetpapieren. Spezialbedruckstoffe: ungestrichene, matt gestrichene und glanz gestrichene Etiketten, transparente Folien mit Papierrücken und syntetische Materialien.
Vorgedruckte Bogen (Offset)	Um im Offset vorgedruckte Papiere mit einem Eindruck zu versehen, müssen mehrere Parameter aufeinander abgestimmt sein, z.B. Farbe, Papier, Trocknungszeit u.ä., damit im Fixierprozess keine Farbrückstände auf den Walzen bleiben und das Druckbild nicht beeinträchtigt wird.
Papierformat	Maximales Bogenformat 356 (H) x 520 (B) mm Kleinstes Bogenformat 279 (H) x 200 (B) mm
Druckformat	Maximal 340 (H) x 510 (B) mm
Papiergewicht	60 bis 350 g/m ² ungestrichen bzw. 80 bis 350 g/m ² gestrichen
Substratdicke/Papierstärke	bis zu 0,4 mm (400 µm)
Drucktechnologie	trocken, elektrofotografisch, 600 dpi, Multi-Bit
Druckprozessfarben	Schwarz, Gelb, Magenta, Cyan (CMYK) + 5. Druckwerk: Lack oder Sonderfarbe Rot
Farbstabilität	Das NexPress „Closed-loop“-Prozesssteuerungssystem sorgt für eine hohe Farbstabilität und Verlässlichkeit – von Bogen zu Bogen, von Auftrag zu Auftrag, von Tag zu Tag und von Maschine zu Maschine.
Monatliche Druckleistung	Max. 1,6 Mio. Seiten A4 (4/0)

